

製品仕様書

調光タイプ、不調光タイプ両方製作可能です。
昼光色と電球色とも製作可能です。



① 電球50W形相当 FLGL-B10-A60-10W



電圧	100V~127V、220V~240V	
口金	E26	
色温度(ケルビン)	2700K	6500K
演色指数(CRI)	80Ra	80Ra
光束(ルーメン)	650lm	720lm
電力	10W	10W
寸法、重量	φ60×113mm 130g	
照射角度	160°	
素子	韓国サムソン	
寿命	30000時間	

② 電球50W形相当 FLGL-DB10-A55-10W



電圧	100V~127V、200V~240V	
口金	E26	
色温度(ケルビン)	2700K	6500K
演色指数(CRI)	80Ra	80Ra
光束(ルーメン)	550lm	600lm
電力	10W	10W
寸法、重量	φ55×103mm 130g	
照射角度	160°	
素子	韓国サムソン	
寿命	30000時間	

③ ボール電球70W形相当
FLGL-DB12-G25-12W



電圧	100V~127V、200V~240V	
口金	E14	
色温度(ケルビン)	2700K	6500K
演色指数(CRI)	80Ra	80Ra
光束(ルーメン)	1000lm	1100lm
電力	12W	12W
寸法、重量	φ80×128mm 220g	
照射角度	160°	
素子	韓国サムソン	
寿命	30000時間	

④ シャンデリア球30W相当
FLCD-DB5-F-5W



電圧	100V~127V、200V~240V	
口金	E14	
色温度(ケルビン)	2700K	6500K
演色指数(CRI)	80Ra	80Ra
光束(ルーメン)	300lm	350lm
電力	5W	5W
寸法、重量	φ38×132mm 50g	
照射角度	250°	
素子	韓国サムソン	
寿命	30000時間	

⑤ 白熱電球30W相当
FLGL-DB6-G55-6W



電圧	100V~127V、200V~240V	
口金	E26	
色温度(ケルビン)	2700K	6500K
演色指数(CRI)	80Ra	80Ra
光束(ルーメン)	330lm	350lm
電力	6W	6W
寸法、重量	φ55×109mm 100g	
照射角度	200°	
素子	韓国サムソン	
寿命	30000時間	

⑥ 電球60W形相当
HLS-BL017FW2F7C-10W(T)



電圧	100V~127V、220V~240V	
口金	E26 セラミック材を使用	
色温度(ケルビン)	3000K	6000K
演色指数(CRI)	80Ra	80Ra
光束(ルーメン)	825lm	840lm
電力	10W	10W
寸法、重量	φ80×130mm 205g	
照射角度	120°	
素子	韓国サムソン	
寿命	30000時間	

⑦ 電球30W形相当
HLS-BL018EW3F7-



電圧	100V~127V、220V~240V	
口金	E17	
色温度(ケルビン)	3000K	6000K
演色指数(CRI)	80Ra	70Ra
光束(ルーメン)	250lm	300lm
電力	4W	4W
寸法、重量	φ36×71mm 32g	
照射角度	120°	
寿命	30000時間	

⑧ シャンデリア球25W相当
HLS-CL001EW1T1-5E(T)



電圧	100V~127V、220V~240V	
口金	E17	
色温度(ケルビン)	3000K	
演色指数(CRI)	65Ra	
光束(ルーメン)	160lm	
電力	5W	
寸法、重量	φ30×101mm 50g	
照射角度	200°	
寿命	30000時間	