

製品仕様書

乳白色カバー・透明カバーの2種類 18W・22Wの2種類
カバー2種類×消費電力2種類選択可能！！



18W

① アルミ+PC(乳白色)
HLS-T8CC121F5-18W



電圧	AC100V~240V
口金	G13
色温度(ケルビン)	5000K~5700K
演色指数(CRI)	Ra75
光束(ルーメン)	1800lm
電力	18W
寸法	φ26mm×1196mm
素子	韓国LG
寿命	30000時間

② アルミ+PC(透明)
HLS-T8C121T5-18W



電圧	AC100V~240V
口金	G13
色温度(ケルビン)	5000K~5700K
演色指数(CRI)	Ra75
光束(ルーメン)	1900lm
電力	18W
寸法	φ26mm×1196mm
素子	韓国LG
寿命	30000時間

22W

③ アルミ+PC(乳白色)
HLS-T8C121F5-20W



電圧	AC100V~240V
口金	G13
色温度(ケルビン)	5000K~5700K
演色指数(CRI)	Ra75
光束(ルーメン)	2000lm
電力	20W
寸法	φ26mm×1196mm
素子	韓国LG
寿命	30000時間

④ アルミ+PC(透明)
HLS-T8C121T5-20W



電圧	AC100V~240V
口金	G13
色温度(ケルビン)	5000K~5700K
演色指数(CRI)	Ra75
光束(ルーメン)	2100lm
電力	20W
寸法	φ26mm×1196mm
素子	韓国LG
寿命	30000時間